НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
УФАНЕФТЕГАЗМАШ
450027, Г. УФА, ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ШОССЕ, 92 А
Т.: 264-17-55, 266-01-77, Ф.: 264-19-78
E-MAIL: UNGM@UNGM.RU, HTTP:// WWW.UNGM.RU

Сепарационные установки скважинные СУС

Сепарационные установки разработаны на основе современных сепараторов производительностью 10 - 500 м³/сут. по жидкости, по газу 2,0 - 2000,0 тыс. м³/сут., выполнены в блочном исполнении.

Назначение: Снижение давления газа, при удалении капельной жидкости в технологиях подготовки конденсата (нефти) и газа на нефтегазодобывающих предприятиях, а также для измерения количества конденсата (нефти) и газа.

Область применения: Системы сбора и подготовки нефти (конденсатной жидкости) на нефтяных (газоконденсатных) месторождениях на первых этапах освоения месторождения.

ТУ 39.0-002.14703136.2005

Основные параметры и характеристики

Параметры	Шифр установки										
	Типоразмеры										
	СУС 2,0-10/2	СУС 2,0-20/2	СУС 2,0-40/30	СУС 2,0-80/60	СУС 4,0-120/150	СУС 4,0-180/200	СУС 4,0-220/300	СУС 4,0-260/560	СУС 4,0-300/1200	СУС 4,0-400/1600	СУС 4,0-500/2000
Кол-во жидкости, м³/сут. (Производительность по жидкости)	10	20	40	80	120	180	220	260	300	400	500
Кол-во газа, нм³/сут. (Производительность по газу)	2	10	30	60	150	200	300	560	1200	1600	2000
Диаметр входного сепаратора, D, мм	600	600	600	600	600	600	600	600	600	800	800
Давление на входе установки, МПа	2,0	2,0	2,0	2,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0